

Fluchttüröffner

Ruhestrom (stromlos geöffnet)

Fluchttüröffner

Serie N8

- MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
- Rückmeldekontakt RR (Tür auf / zu)
- Ankerrückmeldekontakt AK (verriegelt / entriegelt)
- Einbaulage: senkrecht und waagrecht
- Stromlos geöffnet
- Falle verstellbar: 2mm
- Sichere Entriegelung unter Vorlast: max. 4500N
- Maße: Höhe 134 mm, Breite 23,2mm, Tiefe 39 mm
- Inklusiv Freilaufdiode

Fluchttüröffner 12VDC RSP SF RR AKRR
DIN links N8405--K



5030066486

- Spannung: 12V DC (11...13V DC)
- DC-Stromaufnahme (stabilisiert): 350 mA

DIN L 12V

Fluchttüröffner 12VDC RSP SF RR AKRR
DIN rechts N8505--K



5030066487

- Spannung: 12V DC (11...13V DC)
- DC-Stromaufnahme (stabilisiert): 350 mA

DIN R 12V

Fluchttüröffner 24VDC RSP SF RR AKRR
DIN links N8405--L



5030066488

- Spannung: 24V DC (23...25V DC)
- DC-Stromaufnahme (stabilisiert): 170 mA

DIN L 24V

Fluchttüröffner 24VDC RSP SF RR AKRR
DIN rechts N8505--L



5030066489

- Spannung: 24V DC (23...25V DC)
- DC-Stromaufnahme (stabilisiert): 170 mA

DIN R 24V

Fluchttüröffner

Serie TV5

- MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
- Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24VDC, 0.5A
- Dauerbetrieb: 12VDC, $\pm 10\%$, 120mA
- Stromlos geöffnet
- Falle verstellbar: 5mm im 1mm Raster
- Falleneingrifftiefe: 6mm
- Zuhaltkraft: gemäß EltVTR bei lastunabhängiger
- klemmfreier Entriegelung
- Maße: Höhe 134 mm, Breite 23 mm, Tiefe 39 mm
- Inklusiv Schutzdiode

Fluchttüröffner TV 500 AK RR 12VDC
DIN L



5030036642

DIN L 12V

Fluchttüröffner TV 500-EA AK RR 12VDC
DIN L



5030036643

DIN L 12V

Fluchttüröffner TV 500 AK RR 12VDC
DIN R



5030036644

DIN R 24V

Fluchttüröffner TV 500-EA AK RR 12VDC
DIN R



5030036645

DIN R 24V

Fluchttüröffner mit Fallenführung Serie TV5

- MPA geprüfte Sicherheit für den Einsatz in Fluchtwegen
- Anker- und Rückmeldekontakt (AK RR): 24VDC, 0.5A
- Dauerbetrieb: 24VDC, ± 10%, 58mA
- Stromlos geöffnet
- Falleneingrifftiefe: 6mm
- Falle verstellbar: 5mm im 1mm Raster
- Zuhaltkraft: gemäß EltVTR bei lastunabhängiger klemmfreier Entriegelung
- Maße: Höhe 134 mm, Breite 23 mm, Tiefe 39 mm
- Inklusiv Schutzdiode

Fluchttüröffner TV 500-EA AK RR 12VDC DIN L		5030067798	▪ Mit Fallenführung EasyAdapt	DIN L	12 V
Fluchttüröffner TV 500-EA AK RR 12VDC DIN R		5030067799	▪ Mit Fallenführung EasyAdapt	DIN L	12 V
Fluchttüröffner TV 500-EA AK RR 24VDC DIN L		5030067800	▪ Mit Fallenführung EasyAdapt	DIN R	24 V
Fluchttüröffner TV 500-EA AK RR 24VDC DIN R		5030067645	▪ Mit Fallenführung EasyAdapt	DIN R	24 V

Zubehör Fluchttüröffner

Fallenschlösser

- Als Gegenstück für Fluchttüröffner
- zum Einbau ins Türblatt
- Falle verstellbar
- Vorstehend 12-17 mm

Einsteckfallenschloss	5030036032	Stulp 24 x 110 mm
Einsteckfallenschloss	5030039332	Stulp 20 x 135 mm

Schließbleche

Flachschließblech kurz 200 × 25 × 3 mm eckig für TV5, N8 & 331	5030062450	Schließblech für Fluchttüröffner
Winkelschließblech kurz 220 × 30 / 48 × 3 mm gerundet, L	5030062451	Schließblech für Fluchttüröffner
Winkelschließblech kurz 220 × 30 / 48 × 3 mm gerundet, R	5030062452	Schließblech für Fluchttüröffner

Hinweis: Schließbleche müssen auf die Tür bzw. Rahmen / Zarge abgestimmt sein

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

