







Standardtüröffner

Rot / Arbeitsstrom (stromlos geschlossen)

Standardtüröffner			<ul style="list-style-type: none">▪ Radiusfalle▪ Stromlos geschlossen▪ Momentkontakt : 10 – 24 V AC/DC▪ Dauerbetrieb: 12 V DC (11,5...13 V DC)▪ DIN links / DIN rechts unabhängig▪ Falle verstellbar: 3 mm▪ Falleneingrifftiefe: 5,1 mm▪ Zuhaltkraft: 3230 N▪ Max. Fallenvorlast 12 V AC: 250 N▪ Max. Fallenvorlast 24 V AC: 360 N▪ Max. Fallenvorlast 12 V DC (stabilisiert): 50 N
Standardtüröffner 12V ASP RF B3000--K		5030036228	<ul style="list-style-type: none">▪ Abmessungen: Höhe 66 mm, Breite 16 mm, Tiefe 25,5 mm▪ Inklusiv bipolarer Schutzdiode
Standardtüröffner 12V ASP RF Top B3000-TK		5030036239	<ul style="list-style-type: none">▪ Abmessungen: Höhe 66 mm, Breite 20,1 mm, Tiefe 25,5 mm▪ Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode▪ Fallenführung Top
Standardtüröffner 12V ASP RF TK B3001--K		5030036238	<ul style="list-style-type: none">▪ Abmessungen: Höhe 74 mm, Breite 16 mm, Tiefe 25,5 mm▪ Inklusiv Mikroschalter als Türmeldekontakt (TK)▪ Inklusiv bipolarer Schutzdiode
Standardtüröffner 12V ASP RF TK Top B3001-TK		5030036242	<ul style="list-style-type: none">▪ Abmessungen: Höhe 74 mm, Breite 20,1 mm, Tiefe 25,5 mm▪ Inklusiv Mikroschalter als Türmeldekontakt▪ Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode▪ Fallenführung Top
Standardtüröffner 12V ASP RF E B3010--K		5030036276	<ul style="list-style-type: none">▪ Abmessungen: Höhe 66 mm, Breite 16 mm, Tiefe 25,5 mm▪ Inklusiv mechanischer Entriegelung▪ Inklusiv bipolarer Schutzdiode
Standardtüröffner 12V ASP RF E Top B3010-TK		5030036280	<ul style="list-style-type: none">▪ Abmessungen: Höhe 66 mm, Breite 20,1 mm, Tiefe 25,5 mm▪ Inklusiv mechanischer Entriegelung▪ Inklusiv bipolarer EMV Schutzdiode▪ Fallenführung Top

Hinweis: Alle Standardöffner sind nicht für BS (Brandschutz) zugelassen, nur RS (Rauchschutz) Zulassung.
Alle Standardtüröffner sind auch als 24 V Variante verfügbar – auf Anfrage.

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

Unser Kompendium stellt eine Zusammenstellung aller Produkte aus unserem Leistungsspektrum dar. Diese unterliegen jeweils verschiedenen Lieferklassen. Enthaltene Sondervarianten werden dabei häufig kundenindividuell hergestellt und bedingen teilweise längere Bereitstellungszeiten und Mindestabnahmemengen. Gerne berät Sie hierzu unser Kunden-Service-Center.

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

