



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Konformitätszertifikat MPA NRW- 00251-06

(Version: 01)

Hiermit wird bestätigt, dass das Bauprodukt

ECO Standflügelverschlüsse

gemäß der Zusammenstellung entsprechend der Anlage 1

des Herstellers

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89
58706 Menden
Deutschland

hergestellt im Herstellwerk

DO 20.1

entsprechend den Ergebnissen

- der Werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers
- der Produktprüfung durch das MPA NRW und
- der Fremdüberwachung durch das MPA NRW

den Anforderungen des Zertifizierungsprogramms

MPA NRW ZP 22-04 (Version 01): "MPAZert für Standflügelschlösser"

und des Prüfplans

MPA NRW ZP 22-04 DO 20.1-02

entspricht.

Die Bauprodukte dürfen wie folgt gekennzeichnet/klassifiziert werden

MPA NRW ZP 22-04 Klasse 3

Das Zertifikat ist gültig bis **17.12.2024**.

Dortmund, 17.12.2019



Im Auftrag



Dipl.-Ing. T. Friedrich

Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle



Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).

Standflügelverschlüsse

Artikel Nr.	Vs-Typ	Dornmaß	Stulp	Zubehör
GBS 94 x	C	65-100 mm	≥ 20 mm	Treibriegelschloss, gesichertes Treibriegelschloss, wahlweise ohne untere Treibriegelstange, Treibriegelstange oben, Treibriegelstange unten, Schaltschloss, Schnappriegelschloss, Bodenschließmulde, Bodenhülse, Steinbuchse, Schließblech, Stangenführungsplatte, E-Öffner GEZE FT 505 GEZE FT 305/306
GBS 94f	C	25-65 mm	≥ 18 mm	Falztreibriegelschloss, wahlweise ohne untere Treibriegelstange, Treibriegelstange oben, Treibriegelstange unten, Schaltschloss, Bodenschließmulde, Bodenhülse, Steinbuchse, Schließblech, Stangenführungsplatte
ECO/GBS 154 ECO/GBS 156	C	65-100 mm	≥ 20 mm als Flach-, Winkel- oder Lappenstulp	Treibriegelschloss, gesichertes Treibriegelschloss, wahlweise ohne untere Treibriegelstange, Treibriegelstange oben, Treibriegelstange unten, Schaltschloss, Schnappriegelschloss, Bodenschließmulde, Bodenhülse, Steinbuchse, Schließblech, Stangenführungsplatte, E-Öffner GEZE FT 505 GEZE FT 305/306
ECO/GBS 170	C	25-65 mm	≥ 18 mm	Falztreibriegelschloss, wahlweise ohne untere Treibriegelstange, Treibriegelstange oben, Treibriegelstange unten, Schaltschloss, Bodenschließmulde, Bodenhülse, Steinbuchse, Schließblech, Stangenführungsplatte

VS-Typ C: Verschluss für den Standflügel 2-flügeliger Türen